

Požadované údaje o tepelnom zdroji na vykurovanie priestoru a kombinovanom tepelnom zdroji s tepelným čerpadlom podľa nariadenia (EÚ) č. 813/2013 & 811/2013

			238964
Výrobca			STIEBEL ELTRON
Zdroj tepla			Vonkajší vzduch
Tepelné čerpadlo nízkej teploty			-
S prídavným vykurovacím prístrojom			x
Kombinované vykurovacie teleso s tepelným čerpadlom			-
Menovitý tepelný výkon pri chladnejších klimatických pomeroch príslušne pre strednoteplotné aplikácie (Prated)	kW		17
Menovitý tepelný výkon pri priemerných klimatických pomeroch príslušne pre strednoteplotné aplikácie (Prated)	kW		12
Menovitý tepelný výkon pri teplejších klimatických pomeroch príslušne pre strednoteplotné aplikácie (Prated)	kW		7
T _j = -7 °C tepelný výkon prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	kW		10.5
T _j = 2 °C tepelný výkon prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	kW		7.4
T _j = 7 °C tepelný výkon prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	kW		6.8
T _j = 12 °C tepelný výkon prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	kW		7.1
T _j = bivalentná teplota pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	kW		10.6
T _j = hraničná hodnota prevádzkovej teploty pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	kW		8.4
Pre tepelné čerpadlá vzduch-voda: T _j = -15 °C (ked' TOL < -20 °C) (Pdh)	kW		0
Bivalentná teplota pri priemerných klimatických pomeroch (Tbiv)	°C		-7
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru pri chladnejších klimatických pomeroch príslušne pre strednoteplotné aplikácie (η_s)	%		121
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru pri priemerných klimatických pomeroch príslušne pre strednoteplotné aplikácie (η_s)	%		144
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru pri teplejších klimatických pomeroch príslušne pre strednoteplotné aplikácie (η_s)	%		171
T _j = -7 °C výkonové číslo prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)			2.58
T _j = 2 °C výkonové číslo prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)			3.57
T _j = 7 °C výkonové číslo prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)			4.83
T _j = 12 °C výkonové číslo prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)			6.36
T _j = bivalentná teplota pri priemerných klimatických pomeroch (COPd)			2.49
T _j = hraničná hodnota prevádzkovej teploty pri priemerných klimatických pomeroch (COPd)			2.03
Pre tepelné čerpadlá vzduch-voda: T _j = -15 °C (ked' TOL < -20 °C) (COPd)			0
Hodnoty	°C		-10
Hraničná hodnota prevádzkovej teploty vykurovacej vody (WTOL)	°C		65
Spotreba prúdu vo vypnutom stave (Poff)	W		25
Spotreba prúdu vo vypnutom stave termostatu (PTO)	W		25
Spotreba prúdu v stave pohotovosti (PSB)	W		25
Spotreba prúdu v prevádzkovom stave s vykurovaním kľukovej skrine (PCK)	W		0
Menovitý tepelný výkon prídavného vykurovacieho prístroja (PSUB)	kW		3.61
Spôsob prívodu energie do prídavného vykurovacieho prístroja			elektrický
Regulácia výkonu			premenlivý
Vonkajšia hladina akustického výkonu	dB(A)		59
Ročná spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch príslušne pre strednoteplotné aplikácie (QHE)	kWh/a		13872
Ročná spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch príslušne pre strednoteplotné aplikácie (QHE)	kWh/a		6707
Ročná spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch príslušne pre strednoteplotné aplikácie (QHE)	kWh/a		2227

Prietok na strane zdroja tepla	m ³ /h	2300
--------------------------------	-------------------	------